



Ibland är det svårt att
uppnå hög kvalitet.

Ibland inte.

Lexmark T640

Prisvärd trotjänare för den lilla arbetsgruppen

Mycket prisvärd

Professionell utskriftskvalitet och enastående prestanda till ett pris som passar din budget.

Smidig användning

Möt nya höjder i produktivitet med en stor mängd användarvänliga funktioner, inklusive en direktanslutning för USB som ger datorfri utskrift.

Total pålitlighet

Ny stabil konstruktion, rejäl utmatningskapacitet och Lexmarks ett år på-platsen-service!

Upp till 33 sid/min

Så snabb som 6 sekunder
till första utskriften

Direktutskrift av PDF

We make printing easy

LEXMARKTM

Lexmark T640/n/dn/dtn

Gör livet lättare för din arbetsgrupp - och din budget!

Företräfflighet och värde med en prisvärd monokrom laserskrivare, byggd för att klara av ditt företags krävande behov. Prissatt för att passa de flesta budgetar, använder Lexmark T640 lättinstallerade förbrukningsartiklar och erbjuder också ett stort antal pappershanteringsalternativ.

Byggd för enkelhet

Utrustad med en direktport för USB ger T640:s användarvänliga manöverpanel dig datorfria utskrifter av PDF-, JPG-; TIFF-filer och många andra dokumenttyper (1). Dessutom hjälper den numeriska knappsatsen med en fyrradig display användarna igenom utskrifter och underhåll på ett enkelt sätt.

Perfekt för ditt företag

Med sin mjuka design och väldigt låga ljudnivå integreras T640 smidigt i din professionella miljö. När du behöver stora resultat kan du räkna med dess enastående utskriftskvalitet, kraftfulla prestanda och blixtnasba tid till första utskriften på bara 6 sekunder!

Pålitlighet, till din tjänst

Fokusera på din kärnverksamhet och lämna utskriftsarbetet till Lexmark. Pålitlig och väldigt robust, T640 kräver minimal användarinblandning. Bäst av allt, den levereras med Lexmarks bekymmersfria ett år på-platsen-service.

Tillgängliga modeller

T640 - basmodell
T640n - nätverk
T640dn - duplex + nätverk
T640dtn - duplex + arkim. 500-ark + nätv.



Lexmark anser att miljön är en viktig del av ansvarsfull affärsverksamhet och visar detta tydligt genom att implementera strategin "4R".

Reduce, Recover, Reuse och Recycle (minska, returnera, återanvänd och återvinna). Besök www.lexmark.com/recycle för att lära dig mer om de här programmen.



Med våra innovativa lösningar och tjänster hjälper vi dig att SKRIVA UT smartare, FLYTTA information snabbare och ADMINISTRERA utskrifterna effektivare i hela ditt företag. Kontakta din Lexmark för ytterligare information.



Alla produktspecifikationer och funktioner kan eventuellt förändras utan förvarning. Lexmark, Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.

www.lexmark.se

Teknologi	Laser
Produktklass	Laserskrivare för små arbetsgrupper
Utskriftshastighet	Upp till 33 sid/ min
Tid till första sidan	Så snabbt som 6 sekunder
Processor	400 MHz
Minne	Standard: 64 MB Max: 576 MB
Utskriftskvalitet	Upp till 1 200x1 200 dpi, 2 400 Image Quality
Utskriftskapacitet	Upp till 200 000 utskrifter (maximal månatlig användning)

Pappersinmatning	Standard: T640, T640n, T640dn: 250 ark + 100 (universalskrivare) T640dtn: 250 ark + 500 ark + 100 (universalskrivare)
	Max: 3850 ark
	Tillval: Arkmatrare för 250, 500 eller 2000 ark Universalskrivare för 250 eller 400 ark Duplexenhet (ingår i T640dn/dtn) Kuvertmatrare för 85 kuvert

Pappersutmatning	Standard: 250 ark Max: 2750 ark
	Tillval: Utmatningsfack för 650 eller 1850 ark, Efterbehandlingsenhet för 750 ark, häftar 25 ark/gång Mailbox 5x100 ark

Mediatyper	Vänligt papper, kuvert, kartong, OH-film, pappersetiketter (4), dubbeletiketter (4), polyesteretiketter (4), vinyletiketter (4)
-------------------	---

mediastorlekar	A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Statement, Executive, Folio Universal (69,85 x 127 mm till 215,9 x 355,6 mm) Kuvert (7 3/4, 9, 10, DL, C5, B5 och andra)
-----------------------	---

Anslutning (standard)	Basmodell: IEEE 1284 dubbelriktad parallell, en intern kortplats, USB-kompatibel med USB 2.0-specifikation, direktport för USB på manöverpanelen
	Nätverk: IEEE 1284 dubbelriktad parallell, en intern kortplats, USB-kompatibel med USB 2.0-specifikation, direktport för USB på manöverpanelen och Fast Ethernet (10/100)

Anslutningar (tillval)	Interna utskriftsservrar: N8000 Fast Ethernet, N8020 Gigabit Ethernet, N8030 Fiber 10/BaseFX, N8050 802.11g Wireless
-------------------------------	--

	Externa skrivarservrar: X2011e Fast Ethernet (2), X2012e Ethernet 10/100BaseTX/10Base2 (2), X2031e Fast Ethernet (3 ports) (2), X2030t Token-Ring (3 ports) (2), N4000e Fast Ethernet (3), N4050e 802.11g Wireless Print Server (3)
--	---

	Andra anslutningsalternativ: Coax/Twinax-adaptör för SCS, 802.11g Wireless Print Adapter, Parallell 1284-B gränssnittskort, RS-232C seriellt gränssnittskort
--	--

Programvara för övervakning / underhåll av nätverkskrivare	MarkVision Professional
Dataströmmar	Postscript Level 3 och PCL6-emuleringar, PPDS Migration tool, PDF ImageQuick (1) (JPEG, JPG, TIFF, BMP, GIF, PNG, PCX och DCX)

Operativsystem som stöds	Microsoft Windows: Windows 9x, Me, NT, 2000, XP, Server 2003
---------------------------------	--

	Apple Macintosh: Mac OS 9.x, X (10.2 eller senare)
--	--

	Novell, Linux: För en komplett lista, besök www.lexmark.se
--	--

Applikationslösningar	Streckkodskort, Kort för IPDS och SCS/ Tne, kort för Prescribe, PrintCryption- kort, Forms kort
------------------------------	---

Garanti	Standardgaranti: 1 år på-platsen-service, inställelsetid nästa arbetsdag
----------------	--

	Tjänsteerbjudande: 2 år på-platsen-service, inställelsetid nästa dag, 1 år garantiförlängning på-platsen-service, inställelsetid nästa arbetsdag
--	--

Tillvalstjänster	Installationsservice, avinstallationsservice, maskin- och inbyte av gamla produkter
-------------------------	---

Förbrukningsmaterial	Levereras med skrivkassett Return Programme för 6 000 utskrifter (5)
-----------------------------	--

	21K Skrivkassett Return Programme för etiketter (5)
--	---

	6K Skrivkassett Return Programme (5)
--	--------------------------------------

	Det finns också standard skrivkassetter för 21 000 och 6 000 utskrifter. (5)
--	--

- Skrivare och förbrukningsmaterial för användning i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Storlek (H x B x D)	345 mm x 421 mm x 498 mm (T640/T640n)
Vikt	17 kg (T640/T640n)
Ljudnivå	Viloläge: 30 dBA Läge vid utskrift: 53 dBA
Ström och elektriska specifikationer	Vid utskrift: 675 Watt Viloläge: 90 Watt Energisparläge: 20 Watt
Ekonomi- och miljöfunktioner:	Kompatibel med Energy Star Tonerkassetter för hög förbrukning finns att tillgå Duplexutskrift som tillval (standard på T640dn och T640dtn) Energisparläge Valbara nivåer för "tonersvärning" Skriv ut och lagra (verifieringsutskrift) Multi-up-utskrift WEEE

(1) endast nätverksmodeller, (2) kräver extern parallellanslutning, (3) kräver USB-anslutning, (4) utskrift av etikettapplikationer kräver en specialiseringsrengöring som medföljer skrivkassetten för etikettutskrifter, (5) genomsnittlig kassettförbrukning. Deklarerar värde i enlighet med ISO/IEC 19752.